



3105

Chaux et Ciments de St Hilaire -Hameau de Flosailles-2745 Route du Bugey -38300 SAINT SAVIN

04

G50

3105-RPC-2017-G177

EN 12620+A1

Filler pour béton

| | | |
|-------------|---------------------------------|--|
| Granularité | 70< Passant à 0,063mm (%) <100 | (étendue= 10 sur 20 dernières valeurs) |
| | 85 <Passant à 0,125mm (%) < 100 | (étendue= 10 sur 20 dernières valeurs) |
| | Passant à 2,0mm (%): 100 | |

| | |
|------------------------|--|
| Masse volumique réelle | Valeur déclarée : $2,69 \pm 0,2$ Mg/m ³ |
|------------------------|--|

| | |
|----------|-------------------|
| Propreté | Catégorie : MBf10 |
|----------|-------------------|

Composition-teneur

| | |
|-------------|--------------------------|
| Chlorures : | Valeur déclarée : 0,00 % |
|-------------|--------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Sulfates solubles dans l'acide : | Catégorie : AS0,2 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------|--------------------------|
| Soufre total : | Valeur déclarée : 0,08 % |
|----------------|--------------------------|

Libération d'autres substances dangereuses

Ce filler ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date d'édition de ce document.

