



3105

Chaux et Ciments de St Hilaire -Hameau de Flosailles-2745 Route du Bugey -38300 SAINT SAVIN

04

G50

3105-RPC-2017-G177

EN 13043

Filler pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées,  
aérodromes et autres zones de circulation

Granularité	70 < Passant à 0,063mm (%) < 100 85 < Passant à 0,125mm (%) < 100 Passant à 2,0mm (%) : 100	(étendue = 10 sur 20 dernières valeurs) (étendue = 10 sur 20 dernières valeurs)
-------------	---	--

Surface blaine Valeur déclarée :  $7720 \pm 700 \text{ cm}^2/\text{g}$

Masse volumique réelle Valeur déclarée :  $2,69 \pm 0,2 \text{ Mg/m}^3$

Propreté Catégorie : MBf10

Porosité du filler Catégorie : v28/38

Delta bille et anneau Catégorie : ΔTBA8/16

Solubilité dans l'eau Catégorie : WS10

Sensibilité à l'eau Valeur déclarée : 0

#### Libération d'autres substances dangereuses

Ce filler ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date d'édition de ce document.

