



3105

Chaux et Ciments de St Hilaire -Hameau de Flosailles-2745 Route du Bugey -38300 SAINT SAVIN
04
Filafluid
3105-RPC-2017-G177

EN 13043

Filler pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées,
aérodromes et autres zones de circulation

| | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| Granularité | 70 < Passant à 0,063mm (%) < 100 | (étendue = 10 sur les 20 dernières valeurs) |
| | 85 < Passant à 0,125mm (%) 100 | (étendue = 10 sur les 20 dernières valeurs) |
| | Passant à 2,0mm (%) : 100 | |

Surface blaine Valeur déclarée : $6630 \pm 700 \text{ cm}^2/\text{g}$

Masse volumique réelle Valeur déclarée : $2,7 \pm 0,2 \text{ Mg/m}^3$

Propreté Catégorie : MBf10

Porosité du filler Catégorie : v28/38

Delta bille et anneau Catégorie : ΔTBA8/16

Solubilité dans l'eau Catégorie : WS10

Sensibilité à l'eau Valeur déclarée : 0

Libération d'autres substances dangereuses

Ce filler ne contient pas de substances dangereuses au sens de la réglementation applicable en France à la date d'édition de ce document.

